

# SM-16

## Specjalny rozpuszczalnik do powłok poliuretanowych

### Opis

SM-16 jest rozpuszczalnikiem stosowanym do rozcieńczania (rozcieńczania) powłok poliuretanowych.

### Zastosowanie

SM-16 służy do rozcieńczania nadającej się do malowania poliuretanowej membrany hydroizolacyjnej ISOFLEX-PU, zwłaszcza gdy ma być nakładany przez natryskiwanie, a także do czyszczenia narzędzi używanych do zastosowania ISOFLEX-PU. Ponadto SM-16 może czyścić narzędzia z pozostałości farb epoksydowych i może być stosowany jako rozcieńczalnik do powłok epoksydowych.

### Dane techniczne

Kolor:                   przezroczysty  
Gęstość:                0,87 kg/l

### Instrukcje stosowania

SM-16 służy do rozcieńczania powłok poliuretanowych po dodaniu w dawce do 10%.

### Zużycie

Zużycie zależy od rodzaju zastosowania.

### Opakowanie

Pojemniki 5 l.

### Okres przydatności - Przechowywanie

Okres przechowywania w zamkniętych pojemnikach wynosi 36 miesięcy, z dala od wysokiej temperatury (<+30st.C).

### Uwagi

- Podczas nakładania SM-16 w pomieszczeniach zamkniętych należy zadbać o odpowiednią wentylację.
- Podczas zastosowania należy unikać palenia i ognia.
- Przed użyciem przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa na etykiecie produktu.

**ISOMAT S.A.**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**MAIN OFFICES - FACTORY:**  
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
[www.isomat.eu](http://www.isomat.eu) e-mail: [info@isomat.eu](mailto:info@isomat.eu)